



Ciężar sztuki
1,59 kg



KFS542-1

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „C” do mulczera leśnego FAE

Młotek z osadzonymi końcówkami z węglików spiekanych i gwintem drobnozwojowym M20

Wersja standardowa

Zalecenie eksploatacyjne

- do prac ziemnych
- nadaje się do większości zastosowań

Pasujące akcesoria
KSI109, KSI110, KSI114



Ciężar sztuki
1,60 kg



KFS542-P

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „C” do mulczera leśnego FAE

Młotek z osadzonymi końcówkami z węglików spiekanych, dodatkowym opancerzeniem **KingGrit™** i gwintem drobnozwojowym M20

Wersja o wysokiej wytrzymałości

Zalecenie eksploatacyjne

- Zastosowanie na zewnętrznych pozycjach rotora

Pasujące akcesoria
KSI109, KSI110, KSI114



Ciężar sztuki
1,59 kg



KFS543

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „C” do mulczera leśnego FAE

Młotek z innowacyjnymi łopatkami z węglików spiekanych i gwintem drobnozwojowym M20

Wersja do cięcia agresywnego

Zalecenie eksploatacyjne

- Materiał wolny od materiałów obcych
- optymalna, gdy wymagane jest agresywne cięcie

Pasujące akcesoria
KSI109, KSI110, KSI114



KHS001

Uchwyt narzędziowy wersji „C” do mulczera leśnego FAE

Uchwyt z otworem mocującym M20 do rotorów o promieniu $r = 98$ mm

Wersja standardowa

Zalecenie eksploatacyjne

- do wszystkich rodzajów zastosowań

Ciężar sztuki
2,95 kg



Pasujący młoteki wymienne:
KFS542-1, KFS542-P, KFS543

AKCESORIA



KSI109

Śruba
M20x1,5x60mm

Ciężar sztuki
0,22 kg



KSI110

Podkładka
M20 Podkładka Schnorr

Ciężar sztuki
0,01 kg



KSI114

Podkładka Nordlock
M20 Nordlock

Ciężar sztuki
0,01 kg





Ciężar sztuki
1,43 kg



KFS1226

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „C3” do mulczera leśnego FAE

Młotek z osadzonymi końcówkami z węglików spiekanych i jednym otworem mocującym na śrubę z łbem młoteczkowym

Wersja standardowa

Zalecenie eksploatacyjne

- do prac ziemnych
- nadaje się do większości zastosowań

Pasujące akcesoria
KSI140, KSI137, KSI146



Ciężar sztuki
1,43 kg



KFS1268

Ząb wymienny ze stopu twardego wersji „STCL3” do mulczera leśnego FAE

Ząb z dwoma węglikami spiekаныmi do zastosowań na gruntach kamienistych, z jednym otworem mocującym na śrubę z łbem młoteczkowym

Wersja o wysokiej wytrzymałości

Zalecenie eksploatacyjne

- nadaje się do gruntów zakamienionych

Pasujące akcesoria
KSI140, KSI137, KSI146



Ciężar sztuki
1,43 kg



KFS1264

Ząb wymienny wersji „C3” do mulczera leśnego FAE

Ząb z odpornej na zużycie stali i jednym otworem mocującym na śrubę z łbem młoteczkowym

Wersja do cięcia agresywnego

Zalecenie eksploatacyjne

- optymalna, gdy wymagane jest agresywne cięcie

Pasujące akcesoria
KSI140, KSI137, KSI146



AKCESORIA



KSI140

Śruba z łbem młoteczkowym
M20x1,5x130 12.9

Ciężar sztuki
0,45 kg



KSI137

Nakrętka
M20x1,5 - 10.9 DIN980

Ciężar sztuki
0,04 kg



KSI146

Tarcza dociskowa
M20, 36/21x5

Ciężar sztuki
0,02 kg



KFS1216

Zgarniacz boczny ze stopu twardego typu „MH“ do mulczera leśnego i stabilizatora podłoża FAE

Młotek z osadzoną ochroną z węglików spiekanych i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16

Wersja lewa

Zalecenie eksploatacyjne

- do prac ziemnych
- nadaje się do większości zastosowań

Ciężar sztuki
3,70 kg



KFS1217

Zgarniacz boczny ze stopu twardego typu „MH“ do mulczera leśnego i stabilizatora podłoża FAE

Młotek z osadzoną ochroną z węglików spiekanych i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16

Wersja prawa

Zalecenie eksploatacyjne

- do prac ziemnych
- nadaje się do większości zastosowań

Ciężar sztuki
3,70 kg





KFS456

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „C” do mulczera leśnego FAE

Młotek z osadzonymi końcówkami z węglików spiekanych i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16

Wersja standardowa

Zalecenie eksploatacyjne

- do prac ziemnych
- nadaje się do większości zastosowań

Pasujące akcesoria
SI302, SI303, KSI111

Ciężar sztuki
1,58 kg



KFS541

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „C” do mulczera leśnego FAE

Młotek z osadzonymi końcówkami z węglików spiekanych, dodatkową ochroną z węglików spiekanych na korpusie i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16

Wersja o wysokiej wytrzymałości

Zalecenie eksploatacyjne

- Zastosowanie na zewnętrznych pozycjach rotora

Pasujące akcesoria
SI302, SI303, KSI111

Ciężar sztuki
1,62 kg



KHS002

Uchwyt narzędziowy wersji „C” do mulczera leśnego FAE

Uchwyt z dwoma otworami mocującymi M16 do rotorów o promieniu $r = 98$ mm

Wersja standardowa

Zalecenie eksploatacyjne

- do wszystkich rodzajów zastosowań

Pasujący młoteki wymienne:
KFS456, KFS541

Ciężar sztuki
2,95 kg





AKCESORIA



SI302

Śruba
M16x1,5x70-12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,09 kg



SI303

Śruba
M16x1,5x40-12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,09 kg



KSI111

Podkładka
M16 Podkładka Schnorr

Ciężar sztuki
0,01 kg





Ciężar sztuki
2,36 kg



KFS345

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „A“ do mulczera leśnego FAE

Młotek z osadzoną końcówką z węglików spiekanych i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16

Wersja standardowa

Zalecenie eksploatacyjne

- do prac ziemnych
- nadaje się do większości zastosowań

Pasujące akcesoria
SI307, SI308



Ciężar sztuki
2,35 kg



KFS1171-1

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „A“ do mulczera leśnego FAE

Młotek z osadzoną końcówką z węglików spiekanych, dodatkową ochroną z węglików spiekanych i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16

Wersja o wysokiej wytrzymałości

Zalecenie eksploatacyjne

- do prac ziemnych
- ścierne warunki podłoża (np. piasek)

Pasujące akcesoria
SI307, SI308



Ciężar sztuki
2,47 kg



KFS546

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „A“ do mulczera leśnego FAE

Młotek z końcówką z węglików spiekanych i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16

Wersja odporna na uderzenia

Zalecenie eksploatacyjne

- Rozdrabnianie i frezowanie w podłożu kamienistym

Pasujące akcesoria
SI307, SI308



KFS1139

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „F“ do frezarki karczownika FAE

Młotek z ekstra dużym węglikiem spiekany do łamania kamieni i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16

Wersja o wysokiej wytrzymałości

Zalecenie eksploatacyjne

- Rozdrabnianie i frezowanie w podłożu kamienistym

Ciężar sztuki
3,05 kg



Pasujące akcesoria
SI307, SI308

AKCESORIA



SI307

Śruba
M16x1,5x80-12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,16 kg



SI308

Śruba
M16x1,5x120-12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,21 kg





KFS1173-2

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „A3” do mulczera leśnego FAE

Młotek z osadzoną końcówką z węglików spiekanych i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16

Wersja standardowa

Zalecenie eksploatacyjne

- nadaje się do większości zastosowań

Ciężar sztuki
2,68 kg



Pasujące akcesoria
SI302, SI306, KSI111



KFS1240

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „F3” do frezarki karczownika FAE

Młotek z ekstra dużym węglikiem spiekany do łamania kamieni i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16

Wersja o wysokiej wytrzymałości

Zalecenie eksploatacyjne

- Rozdrabnianie i frezowanie w podłożu kamienistym

Ciężar sztuki
3,14 kg



Pasujące akcesoria
SI302, SI306, KSI111

AKCESORIA



SI302

Śruba
M16x1,5x70-12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,09 kg



SI306

Śruba
M16x1,5x100-12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,11 kg



KSI111

Podkładka
M16 Podkładka Schnorr

Ciężar sztuki
0,01 kg





Ciężar sztuki
1,43 kg



BF14-2

Młotek wsuwany ze stopu twardego wersji „A” do mulczera leśnego FAE

Młotek wsuwany z osadzoną końcówką z węglików spiekanych i otworem poprzecznym zabezpieczającym

Wersja standardowa

Zalecenie eksploatacyjne

- do prac ziemnych
- nadaje się do większości zastosowań



Ciężar sztuki
3,75 kg



KHR010

Uchwyt narzędziowy wersji „A” do mulczera leśnego FAE

Uchwyt z pionową oprawą zęba i bocznym otworem przelotowym na trzpień zabezpieczający M18

Wersja standardowa

Pasujący młotki wymienne:
BF14-2

NARZĘDZIA DO MULCZERÓW LEŚNYCH

FAE



KFS476

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „B” do mulczera leśnego i frezarki karczownika FAE

Młotek z osadzoną końcówką z węglików spiekanych i gwintem drobnozwojowym M24

Wersja standardowa

Ciężar sztuki
2,11 kg



Zalecenie eksploatacyjne

- nadaje się do większości zastosowań
- do prac ziemnych

Pasujące akcesoria
KSI107, KSI108



KHS003

Uchwyt narzędziowy wersji „B” do mulczera leśnego i łamacza kamieni FAE

Uchwyt z otworem mocującym M24 do rotorów o promieniu $r = 169$ mm

Wersja standardowa

Ciężar sztuki
2,47 kg



Zalecenie eksploatacyjne

- do wszystkich rodzajów zastosowań

Pasujący młoteki wymienne:
KFS476

AKCESORIA



KSI107

Śruba
M24x2x70-12.9DIN912

Ciężar sztuki
0,38 kg



KSI108

Podkładka
M24 Podkładka Schnorr

Ciężar sztuki
0,02 kg





Ciężar sztuki
2,17 kg



KFS1174-2

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „B3” do mulczera leśnego i frezarki karczownika FAE

Młotek z osadzoną końcówką z węglików spiekanych i gwintem drobnozwojowym M24

Wersja standardowa

Zalecenie eksploatacyjne

- do prac ziemnych
- nadaje się do większości zastosowań



Ciężar sztuki
3,03 kg



KFS1203-1

Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „G3” do mulczera leśnego i frezarki karczownika FAE

Młotek z ekstra dużym węglikiem spiekany do łamania kamieni i z gwintem drobnozwojowym M24

Wersja o wysokiej wytrzymałości

Zalecenie eksploatacyjne

- rozdrabnianie i frezowanie w podłożu kamienistym
- bardzo ścierne zastosowania



Ciężar sztuki
2,71 kg



KFS12


Młotek wymienny ze stopu twardego do mulczera leśnego FAE

Swobodnie poruszający się młotek z osadzonymi kołkami z węglików spiekanych, pasujący do osi 35 mm

Wersja o wysokiej wytrzymałości

Zalecenie eksploatacyjne

- materiał wolny od materiałów obcych
- zastosowania ścierne



Ciężar sztuki
1,68 kg



KFS18

Młotek wymienny ze stopu twardego do mulczera leśnego FAE

Swobodnie poruszający się Młotek z płytami z węglików spiekanych, pasujący do osi 30 mm

Wersja standardowa

Zalecenie eksploatacyjne

- materiał wolny od materiałów obcych
- zastosowania ściernie

Pasuje do nast. modeli:

- FMM



Ciężar sztuki
1,77 kg



KFS1015

Młotek wymienny opancerzony do mulczera leśnego FAE

Swobodnie poruszający się młotek z ochroną przed zużyciem **KingGrit™**, pasujący do osi 30 mm

Wersja odporna na uderzenia

Zalecenie eksploatacyjne

- materiał zanieczyszczony z wielką ilością elementów obcych
- do prac ziemnych

Pasuje do nast. modeli:

- FMM



Ciężar sztuki
1,68 kg



KFS1041-P

Opancerzony młotek wymienny ze stopu twardego do mulczera leśnego FAE

Swobodnie poruszający się młotek z ochroną przed zużyciem **KingGrit™**, pasujący do osi 25 mm


Wersja odporna na uderzenia

Zalecenie eksploatacyjne

- materiał zanieczyszczony z wielką ilością elementów obcych
- do prac ziemnych



KFS1207



Ciężar sztuki
0,51 kg



Młotek wymienny wersji „E“ do mulczera leśnego FAE


Młotek z odpornej na zużycie stali z naostrzonymi ostrzami i gwintem drobnozwojowym M14

Wersja obustronna do agresywnego cięcia

Zalecenie eksploatacyjne

- optymalna, gdy wymagane jest agresywne cięcie

KFS1208



Ciężar sztuki
0,53 kg



Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „EHD“ do mulczera leśnego FAE

Młotek z 3 osadzonymi końcówkami z węglików spiekanych i jednym gwintem drobnozwojowym M14

Wersja o wysokiej wytrzymałości

Zalecenie eksploatacyjne

- materiał wolny od elementów obcych
- zastosowania ściernie

KSI194



Śruba
M14x1,5x30 12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,08 kg

AKCESORIA